

APMT Valencia: Carga convencional y Operaciones con sobredimensión

“Ayudamos a nuestros clientes OOG /Break Bulk a reducir sus costes de transporte y almacenaje”

Por qué elegir APM Terminals Valencia?

- ▶ Equipo especializado y experimentado en todo el proceso operativo.
- ▶ Amplia red de información
- ▶ Producto personalizado y adaptado a sus necesidades.

No dudéis en contactar con nuestro departamento de Atención Cliente para cualquier consulta adicional:

atencionclienteVLC@apmterminals.com

“Manejamos y protegemos sus cargas con la mayor precaución”

En los embarques Out-of-Gauge, el volumen de la mercancía excede las dimensiones del contenedor flat rack/ open top sobresaliendo en altura, anchura o peso; sin embargo, el transporte contenerizado sigue siendo posible. Una carga OOG incluye mercancía como, hélices, tuberías o camiones.

Los BBC son tipos de carga que usualmente exceden las medidas standard de un contenedor en peso y/o tamaño y que por lo tanto no pueden ser transportadas en contenedores de carga convencional. Por lo general estas cargas suelen moverse en camas de flat racks y disponen de un gran número de puntos de izada. Algunos ejemplos de este tipo de carga pueden ser: yates, mástiles, maquinaria industrial o vagones de tren.

Requisitos:

Dimensiones carga OOG:

- ▶ Sobre altura: < 2700 mm.
- ▶ Sobre anchura: < 110 mm por cada lado (izquierdo y derecho) de la unidad.

Solicitud del servicio:

- ▶ Para solicitar precio o realizar cualquier consulta sobre este servicio, por favor contactar con nuestro departamento de Atención Cliente.
- ▶ joseluis.perez@apmterminals.com
- ▶ zakariya.spannare@apmterminals.com
- ▶ reporting.vlc@apmterminals.com
- ▶ atencionclienteVLC@apmterminals.com

Notas sobre el servicio:

- ▶ Las unidades flat rack con los extremos de las paredes hacia abajo, deberán tener las esquinas libres para poder ser manipulados como OOG.
- ▶ Si las esquinas superiores no están libres para ser levantadas, habrá que usar eslingas para manejar la unidad. En ese caso, la unidad deberá ser estibada en el primer nivel de la cubierta, de lo contrario no podrá ser manipulada en nuestras instalaciones.
- ▶ La carga útil de la unidad portadora del OOG no puede exceder, de lo contrario la carga se consideraría BBC.
- ▶ La carga útil máxima permitida es de 40 toneladas, independientemente del equipo de carga.
- ▶ Los OOG con los extremos de las paredes hacia abajo solo pueden ser manipulados durante el día en jornada de 08.00 a 18.00 horas.
- ▶ Los OOG no pueden ser pesados en Terminal (Servicio VGM).

